	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Registratienummer : 01-2119458049-33
Registratienaam : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%)
Identificatie van het product : Vloeibaar.
Aard van het product : Oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen. Alifatische koolwaterstoffen.
Handelsnaam : Terpentine

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel gebruik.
 Huiselijk.
 Oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen. Ontvetter.

Geïdentificeerde toepassingen: : Verspreiding van de stof (PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3, SU9)
 Formuleren en verpakken/ompakken van stoffen en mengsels (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU10)
 Gebruik in coatings - Industrieel (PROC7, PROC10, PROC11, PROC13, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3)
 Gebruik in coatings - Beroepsmatig (PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC5, PROC8a, PROC8b, SU22)
 Gebruik in coatings - Consument (PC01, PC09a, PC09b, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, SU21)

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik, anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Bleko chemie
 Het Lentfert 3
 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
 Tel: +(31)30-274 8888
 24 uur per dag bereikbaar.
 Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45


Classificatie : R10
 Xn; R65
 R66
 R67
 N; R51-53

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• Gezondheidsgevaren : Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336
 Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- **Materiële gevaren** : Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226
- **Milieugevaren** : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Categorie 2 - (CLP : Aquatic Chronic 2) - H411

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



- **Gevarenpictogrammen** : GHS08 - GHS02 - GHS07 - GHS09
- **Signaal woord** : Gevaar
- **Gevarenaanduidingen** : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Aanvullende gevareninformatie** : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- **Voorzorgsmaatregelen**
- Algemeen** : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
- Preventie** : P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.
P261 - Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden.
- Reactie** : P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.
- Instructies voor verwijdering** : P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Bevat** : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%)

2.3. Andere gevaren

- **Andere gevaren** : Dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot aan hun bron alvorens te ontbranden of ontploffen.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen


- **Stoffen** : Dit product is gedefinieerd als een stof.

Componenten

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%)	> 99 - 100 Vol. %	-----	919-446-0	-----	01-2119458049-33	R10 Xi; R65 R66 R67 N; R51-53 ----- Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2;H411

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Tekst van de R-Zinnen : Zie Rubriek 16.
 Tekst van de H-Zinnen : Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Rust. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Contact met de huid : De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoudt medische hulp inroepen. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.
- Inslikken : Indien ingeslikt NIET laten braken. Niet laten braken. Onmiddellijk een dokter bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De symptomen van overmatige blootstelling aan dampen zijn : slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, verminderd gezichtsvermogen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke toediening van een specifieke behandeling voorzien door een dokter of bevoegde persoon. De opname van dit produkt kan leiden tot chemische longontsteking en zelfs tot de dood.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxyde. Water.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt


- Specifieke risico's** : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen. Dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot aan hun bron alvorens te ontbranden of ontploffen.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten** : Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen. Kan schadelijke rook vrijgeven.

5.3. Advies voor brandweeraliën

- Brandklasse** : Dit produkt is ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Evacueren en toegang beperken.
Geen open vuur. Rookverbod.
Omstanders uit de gevarenszone houden.

Technische maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vergiftig voor in het water levende organismen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Doe beroep op een deskundige.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

Technische veiligheidsmaatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken.
Overhevelpompen moeten uitgerust zijn met explosievrije aandrijvingen.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen.
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.3. Specifiek eindgebruik


Zie Rubriek 1.2

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens

- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : DNEL werknemer mg/m³ : 330
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : DNEL consument mg/m³ : 71
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : PNEC mg/l : Niet van toepassing.
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : PNEC mg/kg : Niet van toepassing.
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : TGG - 8 uren mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : TGG - 15 min. mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : 100
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : TLV© -TWA [mg/m³] : Geen gegevens beschikbaar.
- : Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische aromaten (2-25%) : TLV© -STEL [mg/m³] : Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming



- Ademhalingsbescherming

- : Ademhalingsbescherming: Indien de ingezette voorzorgsmaatregelen ontoereikend zijn om de concentratie verontreinigingen in de lucht op een voor de gezondheid van de werknemers aanvaardbaar peil te houden, kan het nodig zijn een goedgekeurd ademhalingstoestel te gebruiken. Keuze, gebruik en onderhoud van het toestel moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. De soorten ademhalingstoestellen te overwegen voor dit product omvatten:
Halfgelaatsmasker met gasfilter Type AX filter materiaal., CEN normen EN 136, 140 en 405 verschaffen ademhalingsmaskers en EN 149 en 143 verschaffen aanbevelingen voor te gebruiken filters.

- Huidbescherming

- : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming

- : Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.

- Handbescherming

- : In geval van herhaald of langdurig contact, geschikte handschoenen dragen.
Handbescherming: Alle specifieke informatie over handschoenen is gebaseerd op gepubliceerde vakliteratuur en gegevens van de handschoenfabrikant. De geschiktheid van de handschoenen en de doorbraaktijd zullen verschillen naargelang de specifieke gebruiksomstandigheden. Contacteer de fabricant voor specifiek advies over de keuze van handschoenen en doorbraaktijd voor uw gebruiksomstandigheden. Inspecteer en vervang versleten of beschadigde handschoenen. De soorten handschoenen te overwegen voor dit product omvatten:
Indien langdurig of herhaald contact waarschijnlijk is, worden chemicaliënbestendige handschoenen aanbevolen. Kaphandschoenen dragen indien contact met de voorarmen waarschijnlijk is.


Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374):
Nitrilrubber : penetratietijd > 480' - dikte 0,4 mm.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

- Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
- Kleur : Kleurloos.

9.1.b. Geur

- Geur : Oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen.

9.1.c. Geurdrempel

9.1.d. pH

- pH waarde : 6.3

9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt

- Kookpunt [°C] : 135°C. [ASTM D86]
- Eindkookpunt [°C] : 220°C. [ASTM D86]

9.1.g. Vlampunt

- Vlampunt [°C] : > 39°C. [ASTM D-56]

9.1.h. Verdampingssnelheid

9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

- Explosiegrenzen - onderste [%] : 0.6
- Explosiegrenzen - bovenste [%] : 7.0

9.1.k. Dampspanning

- Dampspanning [20°C] : 0.2 kPa
- Dampspanning, 50°C : 1.5 kPa

9.1.l. Dampspanning

9.1.m. Relatieve dichtheid

- Dichtheid : 790 kg/m³

9.1.n. Oplosbaarheid

9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur

- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : > 200°C.

9.1.q. Termische ontbinding

- Termische ontbinding [°C] : Geen gegevens beschikbaar.


9.1.r. Viscositeit

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Viscositeit	: 0.93 cst [ASTM D7042]
9.1.s. Explosieve eigenschappen	
Explosieve eigenschappen	: Geen.
9.1.t. Oxiderende eigenschappen	
Oxiderende eigenschappen	: Geen.
9.2. Overige informatie	
Overige gegevens	: Geen.
Kritieke temperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	: Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen	: Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Rechtstreeks zonlicht. Oververhitting. Open vuur.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Oxydatiemiddel.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten


Acute giftigheid	: Niet van toepassing.
- Inademing	: Geen in normale omstandigheden.
- Dermaal	: Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
- Oculair	: Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.
- Overige informatie	: Een herhaald huidcontact met het produkt kan leiden tot het ontvetten van de huid. De symptomen van overmatige blootstelling aan dampen zijn : slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, verminderd gezichtsvermogen. Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Sensibilisatie	: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
Carcinogeniteit	: Geen verdenkend carcinogeen middel.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (vervolg)

Mutageniteit : Waarschijnlijk niet-mutageen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Informatie over toxiciteit

Betreffende het product : Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Zeer vluchtige vloeistof.
Lage mobiliteit (grond).

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

12.6. Andere schadelijke effecten

Dit product is geclassificeerd als vluchtige organische stof volgens richtlijn 1999/13/EG.

Informatie betreffende ecologische effecten : Voorkom lozing in het milieu. Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Algemene informatie

UN Nr : 1300

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: KUNSTTERPENTIJN

- IMDG-benaming : Klasse 3


14.3. Transportgevaarklasse(n)

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

ADR-Etikettering



: 3: Brandbare vloeistoffen
9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

ADR/RID

G.I. nr : 30
Juiste vervoersnaam : UN1300 KUNSTTERPENTIJN (Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)), 3 (9E), III, (C/E)
- ADR Klasse : 3
- IATA - Klasse of divisie : 3

14.4. Verpakkingsgroep

III
- ADR Verpakkingsgroep : III
- IMO Verpakkingsgroep : III
- IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaren

Ja.
- IMDG-Zeevervuiling : Ja.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- EMS-Nr : F-E S-E
Aanvullende informatie : Geen.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.
Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling


Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het bestanddeel/de bestanddelen van dit product of voor het product zelf.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de R-Zinnen in § 3 : R10 : Ontvlambaar.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10 / 10
		Herziene uitgave nr : 9
		Datum : 2 / 26 / 2014
		Vervangt : 3 / 19 / 2013
Terpentine		1010100

RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)

- Lijst van relevante H-zinnen in § 3** : H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
- Wijzigingen hebben plaats gevonden in de volgende rubrieken:** : Rubriek 2.2
Rubriek 3.1
Rubriek 3.2
Rubriek 8.1
Rubriek 8.2
Rubriek 9.1
Rubriek 11.1
Rubriek 15.1
Rubriek 16
- Reden wijziging** : Algemene herziening.
- Lijst van afkortingen en acroniemen** : PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.
REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën.
TGG : (TijdsGewogenGemiddelde) : de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.
TLV -TWA : Threshold Limit Value - Time weighted average.
TLV - STEL : Threshold Limit Value - Short-term exposure limit.
VLG : reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
zPzB : zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
WGK : (Wassergefahrdungsklasse) : een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft.
- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
CLP : Classification, Labelling and Packaging.
DNEL : Derived No Effect Level.
EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO : International Civil Aviation Organization.
IMDG : (International Maritime Dangerous Goods code.
IMO : International Maritime Organization.
PNEC : Predicted No Effect Concentration.
- Andere gegevens** : Geen.

Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)